

EGW-1200 EGW-1200s

适用注塑机吨位：350~850ton
Injection Press Range: 350~850ton



STEC-NC3

新型多功能操作盒

New type pendant with multi-function

功能更多样、操作更简单便捷
Variety function, more convenient and simpler operation

综合参数 | GENERAL SPECIFICATIONS

电源 Power Source	常用气压 Air Pressure	驱动方式 Drive System	姿势(气缸) Posture (Air Cylinder)	气动姿势部推力 (气压:0.5Mpa时) Air Cylinder Driving Force (Air Pressure at 0.5Mpa)		控制箱 Control Box
				最大可搬重量 Max. Load	姿势力矩 Posture Torque	
AC200V ±10% 50/60Hz(三相) 3 Phase	0.5Mpa	AC伺服马达 AC Servo Motor	90°固定 90° Fixed	标准姿势部: 13kg(18kg) (含夹具重量) Incl Chuck Weight	57.8N·m	STEC-NC3

机种 Model	行程(移动量)(mm) Stroke				电源设备容量 (KVA) Electric Consumpton	最大消费电力 (KW) Max Power Consumpton	机器重量(kg) Net Weight		空气消耗量 (Nℓ/周期) Air Consumption (Nℓ/Cycle)
	制品上下 Ⓟ Vertical	水口上下 Ⓡ Vertical	前后 Crosswise	走行 Traverse			本体 Main Body	操作盒 Pendant	
EGW-1200	1200 [1400] [1700]	—	160~1340 [160~1540]	1800 [1600] [2000] [2200]	2.5	2	580	2.0	17.53
EGW-1200s		1250 [1450] [1750]	Ⓟ 330~1340 Ⓡ 105~1115 [Ⓟ 330~1540] [Ⓡ 105~1315]		4.8	3.15	640		

Ⓟ [] 尺寸表示选项行程。

Ⓡ 本体重量包括控制箱及电线的重量。

Ⓟ 表示制品侧手臂, Ⓡ 表示水口侧手臂。

Ⓡ 将走行行程为1800和2200mm行程的走行体向取出侧移动200mm时,走行行程将变为1600和2000mm。

Ⓡ Figure in [] shows option stroke.

Ⓡ Net weight includes the weight of interlock box and driver box.

Ⓟ In the column of stroke, Ⓟ stands for product side arm and Ⓡ stands for runner side arm.

Ⓡ Make the travers as 1800 and 2200 mm moving forward to extracting side as 200 mm it will be 1600 and 2000 mm.

标准功能 | STANDARD FUNCTIONS

取出侧 Product Extract Side	<input checked="" type="checkbox"/> 取出下降待机 Delayed arm descent	<input checked="" type="checkbox"/> 前进取出侧姿势控制 Crosswise product extract side posture control	<input checked="" type="checkbox"/> 吸着确认单元 (1回路) Vacuum confirmation unit (1circuit)	<input checked="" type="checkbox"/> 自由滑移取出 Free extract for under-cut mold
	<input checked="" type="checkbox"/> 顶针联动 Ejector link	<input checked="" type="checkbox"/> 顶针后退联动 Ejector return link	<input checked="" type="checkbox"/> 水口模内开放 Runner release within mold	<input checked="" type="checkbox"/> 固定可动切换 Extraction from fixed mold
走行 Traverse	<input checked="" type="checkbox"/> 走行途中姿势 Posture control during traverse	<input checked="" type="checkbox"/> 浇口途中开放 (走行/复归) Midway runner release (Move·Revert)	<input checked="" type="checkbox"/> 不良品排出 Defective product reject	<input checked="" type="checkbox"/> 初期不良品排出 Initial defective product reject
落下侧 Product Release Side	<input checked="" type="checkbox"/> 落下侧下降途中姿势 Posture midway descent at release side	<input checked="" type="checkbox"/> 装箱点 Point packaging	<input checked="" type="checkbox"/> 自由装箱点 (8级, 共1024点) Point free packaging (8 stage, 1024 points)	<input checked="" type="checkbox"/> 输送带启动信号 Start signal of conveyor
	<input checked="" type="checkbox"/> 3国语言切换 (简体中文、日文、英文) Three language exchange (Chinese(new), Japanese, English)	<input checked="" type="checkbox"/> 插入式用户编程 Easy NC steps (USER PROGRAM EDITING)	<input checked="" type="checkbox"/> 操作盒内置存储记忆 External storage memory	<input checked="" type="checkbox"/> 伺服休眠 Servo sleep feature
其它 Other	<input checked="" type="checkbox"/> 设定值隐藏功能 Default blind feature	<input checked="" type="checkbox"/> 背景灯自动OFF Backlight Auto OFF	<input checked="" type="checkbox"/> 伺服监视 (波形监视) Servo monitor (Wave shape monitor)	

选项功能 | OPTION FUNCTIONS

取出侧 Product Extract Side

- 吸着确认单元 (2回路)
Vacuum confirmation unit (2circuits)
- 吸着确认单元 (4回路)
Vacuum confirmation unit (4circuits)
- 夹具减压阀
Chuck pressure regulator
- 旋转功能
Rotation Unit
- 上升途中闭模
Mold close during arm ascent
- 制品确认 (LS-4)
Product confirmation LS-4


落下侧 Product Release Side

- 剪切回路(夹具内)
Air nipper in chuck circuit
- 制品2点开放
Release product at two different points
- 制品4点开放
Release product at four different points
- NT剪切·可动侧(有单元)
NT gate cutting on crossmember of moving mold side (w/unit)

其它 Other

- 警报灯 (红色·无蜂鸣器)
Alarm Lamp (Red color, w/o buzzer)
- 自动快速交换用夹具 (气压式)
Quick chuck change automatic (air sw)
- 操作盒支架
Pendant stand
- 欧规 12 (SPI)
EUROMAP 12 (SPI)
- 欧规 67
EUROMAP 67

外观尺寸 | OUTER DIMENSIONS



●因改良等原因,规格及外观有所变更时,不再另行通知,敬请谅解和包涵。

机种	规格	C	B	D	E	d
EGW-1200 EGW-1200s	标准规格	1800	2670	435	435	0
	选项:走行1800规格,走行体向取出侧移动200时	1600	2670	435	635	0
	选项:走行2200规格,走行体向取出侧移动200时	2000	3070	435	635	0
	选项:走行行程从标准规格延长400时	2200	3070	435	435	0

※d值正操作和反操作时相同
 ※反操作时D、E值与正操作时相同
 ※水口夹的厚度为25mm。
 ※姿势部厚度为97mm,但根据配管方式不同,此尺寸多少会有些不同。

机种	规格	F	A	规格	M	L	I	规格	M	L	I	P	
EGW-1200	标准规格	1200	1680	标准规格	1180	1340	1600	标准规格	1010	1340	1600	1010	
	选项:制品上下行程延长200时	1400	1775	选项:制品前后行程延长200时	1380	1540	1800		选项:制品前后行程延长200时	1210	1540	1800	1210
	选项:制品上下行程延长400时	1700	1920										
EGW-1200s	标准规格	1200	1680	标准规格	1010	1340	1600	标准规格	1010	1340	1600	1010	
	选项:制品上下行程延长200时	1400	1775	选项:制品前后行程延长200时	1210	1540	1800	选项:制品前后行程延长200时	1210	1540	1800	1210	
	选项:制品上下行程延长400时	1700	1920										

※水口侧上下行程比制品侧上下行程长50mm。

星精机械(上海)有限公司 STAR SEIKI (SHANGHAI) CO., LTD.



STAR中国地区销售服务网络信息

<http://www.starseiki.cn>

华东地区

- 大陆地区总部:星精机械(上海)有限公司
 地址:上海市徐汇区桂平路555号46栋208室
 ☎ +86-021-5423 4571
- 苏州事务所 ☎ +86-0512-6805 8385
 - 厦门事务所 ☎ +86-0592-577 9994
 - 余姚事务所 ☎ +86-0574-6253 2721
 - 青岛分公司 ☎ +86-0532-5556 5517

华北/东北地区

- 天津分公司 ☎ +86-022-5838 7675
- 大连分公司 ☎ +86-0411-8756 2176

华南/西南/华中地区

- 深圳分公司 ☎ +86-0755-2962 2620
- 广州分公司 ☎ +86-020-3708 4205
- 武汉分公司 ☎ +86-027-8425 3500
- 重庆分公司 ☎ +86-023-6036 0877
- 成都分公司 ☎ +86-028-6549 5545
- 襄阳生产工厂 ☎ +86-0710-3311 813

港澳台地区

- 香港公司 ☎ +852-2687 6745
- 中日龙股份有限公司(台北市)
☎ +886-2-2836 0039
- 台南营业所 ☎ +886-6-273 8985
- 台中营业所 ☎ +886-4-2463 1361